

Dotarea laboratorului de confectii
Responsabil – Sef lucr.dr.ing. Erszabet Airinei

<p>Denumirea aparatului</p> <p>CUȚIT CU LAMĂ VERTICALĂ – cuțit pentru tăierea spanului în secțiile de croit , tensiunea de alimentare – 220 V/50Hz, posibilitate de ascuțire a lamei</p>	
<p>MASA DE CALCAT - INTERFAZIC - CU ABSORBTIE - RECTANGULARA</p> <ul style="list-style-type: none">- rezistenta de incalzire 0,8 kw; - dimensiune masa 70 x 125 cm- tensiune de alimentare 220 V/50Hz; - putere motor absorbtie 0,5 CP	

<p>GENERATOR DE ABUR – 2 POSTURI</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate 6-10 l; - putere 4,4 kw; - presiune de lucru 4 bar - putere pompa 0,5 CP; - tensiune de alimentare 220V/50Hz 		
<p>MASA DE CALCAT – FINAL, CU LIMBĂ - CU ABSORBTIE SI SUFLARE</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezistenta de incalzire 0,8 kw; - dimensiune masa 40 x 120 cm - tensiune de alimentare 220 V/50Hz; - putere motor absorbtie 0,5 CP; - putere motor suflanta 0,5 CP 		

**MASINA DE CUSUT CAP LA CAP - cu 4 ace, 6 fire,
cusatura cap la cap, motor electronic, economic,
folosită pentru cusături elastic, tensiunea de alimentare
220V/50Hz**



**MAŞINĂ DE CUSUT ASCUNS (STAFIR) –
tensiunea de alimentare 220V**



MASINA DE CUSUT NASTURI CU 2 / 4 GAURI

- cusatura paralela si in cruce; - cusatura tip 101; - tajetor de fir automata; - clema reglabila de fixare a nasturilor – in functie de marimea nasturilor ; - inaltime ridicare clema – 14 mm
- diametru nasturi 10-20 mm; - distanta maxima intre gauri – 6,5 x 6,5 mm; - 8, 16 sau 32 de impunsaturi
- motor cu ambreiaj – 220 V/50Hz;



MASINA DE CUSUT BUTONIERE DREPTE PENTRU MATERIALE SUBTIRI MEDII SI GROASE SI TRICOTAJE - mecanism de taiere a atei, mecanism de taiere a butonierei, ridicare piciorus de max.10-12mm, obtinerea diferitelor densitati de impunsaturi, motor direct drive incorporat in capul masinii, motor cu ambreiaj – 220 V/50Hz;



Masina de surfilat cu 5 fire



Masina de cusut simpla



MASINA DE CUSUT /SURFILAT CU 2 ACE / 4 FIRE - distanta intre ace de 2 mm, latimea surfilatului de 4 mm, numar maxim de impunsaturi 5000 imp./min, reglare usoara a transportului diferential, relare a pasului de coasere (maxim 3,6mm): - ridicarea piciorusului de presare 5-6 mm; - lungime pas cusatura max.0,5 - 3,8 mm; - alimentare– 220V/50Hz ; - montaj cap masina deasupra blatului; - pentru materiale cu masa mica și medie



Masina de cusut simpla



MASINA DE CUSUT AUTOMATA CU TAIERE FIR, INTARIRE LA CAPETE, PANOU COMANDA
- panoul de comanda să fie inclus in zona motorului din capul masinii, vibratii reduse, posibilitate reglarii lungimii de coasere, posibilitatea mersului pas cu pas, posibilitatea programarii lungimii coaserii dupa un tipar, posibilitatea coaserii unei cheite de etichete: - pas cusatura max. 5 mm; - motor cu ambreiaj – 2.800 rpm – 220V/50Hz; - pentru materiale usoare-medii



MASINA DE CUSUT UBERDECK 3 ACE /5 FIRE –
operatii de coasere standard: - cusatura tip 605 ; - distanta dintre ace 6,4 mm; - ridicarea piciorusului de presare 6 mm; - lungime pas cusatura 2,2 – 4,5 mm; - motor cu ambreiaj – 2.800 rpm – 220V/50Hz ; - montaj cap masina semi-ingropat; - pentru materiale cu masa medie-usoare

